

## Vlies-Tapeten

Optische Eleganz und einfache Verarbeitung bilden die Grundlage für die neuen Vlies-Tapeten. Diese in der Qualität ausgereifte Tapetenart ist zeitsparend und einfachst zu verarbeiten.

Die Oberfläche ist scheuerbeständig, gut lichtbeständig, druckstabil, dauerflexibel und bei späterer Renovierung ist diese Tapete restlos trocken abziehbar.

- Maßstabiles, angenehmes, weiches - aber trotzdem festes Material
- Keine Probleme im Nahtbereich
- Haar- und Netzkrisse werden dauerhaft überbrückt. Schneidstabiles Material
- Wasserdampfdurchlässig nach DIN 53122
- Schwer entflammbar nach DIN 4102 B1
- Sauberes Renovieren, weil trocken abziehbar

Der Untergrund muss, wie bei allen hochwertigen Tapeten, die Anforderungen erfüllen. Er sollte trocken, neutral, fest, saugfähig und glatt sein. Stark saugende Untergründe sind zu grundieren. Nicht feste und tragfähige Untergründe sind mit geeigneten Grundiermitteln zu festigen.

Raue Untergründe mit gipshaltigen Spachtelmassen glätten. Kalk- oder zementhaltige Spachtelmassen wären hierfür ungeeignet, weil sie durch ihre Alkalität zu Verfärbungen führen können. Zum Verkleben empfehlen wir Methylan TT oder ähnlich gute Spezialkleister.

Das vielfältige Angebot von Tapeten auf Vliesmaterial umfasst unter anderen EasyStabilit®-Kollektion, Strukturtapeten und Designertapeten Lava.



### Rosenblatt

Elsa-Brändström-Str. 1 a  
50374 Erftstadt/Lechenich

Tel: 02235/ 5193

Fax: 02235/ 953356

info@rosenblatt-erftstadt.de

[www.rosenblatt-erftstadt.de](http://www.rosenblatt-erftstadt.de)

## Tapezieren mit Vlies-Tapeten



Der Kleister soll, laut Hersteller, mit einer Rolle oder Bürste auf den zu tapezierenden Untergrund aufgetragen werden. Wir empfehlen jedoch, den Kleister auf herkömmliche Art und Weise auf die Tapete aufzutragen und dann ohne Weichzeiten direkt zu verkleben.



Dann mit einer Tapezierrolle blasenfrei angedrückt.



Die Überstände an der Decke bzw. an der Fußleiste mit einem Spachtel andrücken und mit dem Cuttermesser beschneiden.



Nachfolgende Bahnen lassen sich problemlos auf saubere Naht stoßend tapezieren. Innenecken, besonders aber Außenecken, müssen mindestens 7-10cm umklebt werden. Die folgende Bahn wird überlappend angesetzt und diese Überlappung lässt sich ideal mit dem Gleitfußmesser beschneiden.



Bei der Neutapezierung lassen sich diese Vlies-Tapeten leicht entfernen. Die Bahn wird an der Ober- oder Unterkante vom Untergrund gelöst und mit gleichmäßigem Zug trocken abgezogen. Der Untergrund wird nicht beschädigt und ist sofort wieder tapezierfähig.

### Rosenblatt

Elsa-Brändström-Str. 1 a  
50374 Erftstadt/Lechenich  
Tel: 02235/ 5193  
Fax: 02235/ 953356  
info@rosenblatt-erftstadt.de